

Speaker System

SS-NX1

Precautions

- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- If the +/- connection is incorrect, the bass tones seem to be missing and the position of the instruments becomes obscure.

Specifications

Speaker system	2-way, bass-reflex type, magnetically shielded type
Speaker units	
Woofer:	17 cm (6 ³ / ₄ in.), cone type
Tweeter:	2.5 cm (1 in.), dome type
Nominal impedance	6 ohms
Dimensions (w/h/d)	Approx. 210 x 402 x 285 mm (8 ³ / ₈ x 15 ⁷ / ₈ x 11 ¹ / ₈ in.)
Mass	Approx. 7.0 kg (15 lb 7 oz) net per speaker

Précautions

- Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors tension pour éviter d'endommager les enceintes.
- Si les bornes +/- ne sont pas raccordées correctement, les tonalités basses sembleront absentes et la position des instruments sera confuse.

Spécifications

Système	Enceintes à 2 voies, type bass-reflex, à blindage magnétique
Haut-parleurs	
Woofer:	17 cm (6 ³ / ₄ po), à cône
Tweeter:	2,5 cm (1 po), à dôme
Impédance nominale	6 ohms
Dimensions (l/h/p)	Env. 210 x 402 x 285 mm (8 ³ / ₈ x 15 ⁷ / ₈ x 11 ¹ / ₈ po)
Poids	Env. 7,0 kg net par enceinte (15 li. 7 on.)

Zur besonderen Beachtung

- Schalten Sie vor dem Anschließen den Verstärker aus, um eine Beschädigung des Lautsprechersystems zu vermeiden.
- Bei falschem +/- Anschluß scheinen die Bässe zu fehlen und die Stereoortung ist unklar.

Technische Daten

System	2 Wege, Baßreflex, magnetisch abgeschirmt
Bestückung	
Tieftöner:	17 cm, Konus-Typ
Hochtöner:	2,5 cm, Kalotten-Typ
Nennimpedanz	6 Ohm
Abmessungen (B/H/T)	ca. 210 x 402 x 285 mm
Gewicht	ca. 7,0 kg netto pro Lautsprecher

Att observera

- Slå av strömmen till förstärkaren före högtalarnas anslutning för att skydda högtalarna mot skador.
- När anslutningarna till plus- och minusuttagen kastas om, resulterar det i basförlust och i felaktig placering av instrumentala toner i musiken.

Tekniska data

Högtalartyp	2-vägs, magnetiskt avskärmda basreflexhögtalare
Högtalarelement	
Bas:	17 cm i diam., koniskt
Mellandiskant:	2,5 cm i diam., kupolformat
Nominell impedans	6 ohm
Dimensioner (b/h/d)	Ca. 210 x 402 x 285 mm
Vikt	Ca. 7,0 kg netto per högtalare

Общие указания

- Перед соединением системы отключить усилитель во избежание повреждения системы.
- В случае неправильного выполнения плюсовых и минусовых соединений низкочастотные звуки могут пропадать, и из-за этого пространственное расположение инструментов не распознается ясно.

Техническая характеристика

Акустическая система	2-полосная, с отражением баса, с магнитным экранированием
Динамики НЧ-динамик:	17 см, конусный тип
Твитер:	2,5 см, купольный тип
Номинальное полное сопротивление	6 Ом
Габариты (Ш/В/Г)	Прибл. 210 x 402 x 285 мм
Масса ориентировочная	Нетто 7,0 кг на один громкоговоритель

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>