




KLONDIKE



BOIS/WOOD



STOVES & FIREPLACES
POÊLES & FOYERS

Fiche technique

Technical data



KLONDIKE

Bois - Wood

Type de combustible - Combustible type :		
Surface recommandée (pi²/m²) : <i>Recommended surface (ft²/m²):</i>		500 à 1 200 (46 à 112) - 500 to 1,200 (46 to 112)
Capacité (BTU/h, kW) - Heating capacity :		30 000 (8,8)
Couleur - Color :		Noir mat - Flat Black
Dimensions extérieures de l'appareil : <i>Exterior appliance dimensions:</i>		
	Largeur - Width :	22 1/4" (565 mm)
	Profondeur - Depth :	19" (483 mm)
	Hauteur - Height :	27 1/4" (692 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation : <i>Flue pipe diameter:</i>		6" (152 mm)
Type de cheminée - Chimney type :		2 100 °F / 650 °C
Hauteur minimale de la cheminée : <i>Minimum chimney:</i>		12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion : <i>Firebox dimensions:</i>		
	Largeur - Width :	18 1/4" (464 mm)
	Profondeur - Depth :	13 1/2" (343 mm)
Chauffe sur la - Log loading over :		Largeur - With
Longueur maximale des bûches : <i>Maximum log length:</i>		16" (406 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte : <i>Door opening dimensions:</i>		
	Largeur - Width :	17 1/2" (445 mm)
	Hauteur - Width :	7 3/4" (197 mm)
Type de porte - Door type :		Vitrée/Fonte - Glass/Cast iron
Surface vitrée en pyrocéramique : <i>Pyroceramic glass surface:</i>		
	Largeur - Width :	14" (356 mm)
	Hauteur - Width :	7" (178 mm)
Poids - Weight (lbs/kg) :		236/107
Garantie limitée - Limited warranty :		5 ans - 5 years
Dégagements aux combustibles de l'appareil : <i>Clearances to combustible materials:</i>		
	Arrière - Back :	16" (406 mm)
	Côtés - Sides :	16" (406 mm)
	Coins - Corners :	16" (406 mm)
	Hauteur - Height :	7' (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond 7' (2,13 m) from bottom of unit to ceiling

Options pour le Klondike - Option for the Klondike

- Ventilateur 100 PCM (2,83 m³/min) à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré
Blower 100 CFM (2.83 m³/min) with variable speed for integrated heat exchanger
- Pare-étincelles - Fireguard



Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2.



All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>