


- Cast iron door
 - Controlled-combustion stove recommended for areas of 500 to 1,200 ft² (47 to 112 m²)
 - Firebox lined with refractory bricks
 - Stainless steel baffle
- *Porte en fonte*
 - *Poêle à combustion contrôlée pour une surface recommandée de 500 à 1 200 pi² (46 à 112 m²)*
 - *Chambre de combustion recouverte de briques réfractaires*
 - *Coupe-feu en acier inoxydable*



OPTIONS :

- Blower / Ventilateur
- Thermodisc / Thermodisque

NORDIC



WOOD/BOIS



By / Par : **SBI**

Technical data

Fiche technique

Nordic / Nordic

Recommended surface / Surface recommandée :	500 to 1,200 ft ² (46 to 112 m ²) / 500 à 1 200 pi ² (46 à 112 m ²)
Combustible type / Type de combustible:	Wood / Bois
Heating capacity / Capacité	30,000 BTU /h (8.8 kWh) / 30 000 BTU /h (8,8 kWh)
Color / Couleur :	Metallic charcoal / Fusain métallique
Exterior dimensions (in/mm) / Dimensions extérieures (po/mm) :	
Width / Largeur :	18" (457 mm)
Depth / Profondeur :	25" (635 mm)
Height / Hauteur :	27 3/4" (705 mm)
Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (152 mm)
Chimney type / Type de cheminée :	2,100 °F / 650 °C
Minimum chimney height (ft/mm) Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) :	12' (3.66 m) / 12' (3,66 m)
Firebox dimensions (in/mm) / Dimensions de la chambre de combustion (po/mm):	
Width / Largeur :	13 1/2" (343 mm)
Depth / Profondeur :	17 1/4" (438 mm)
Log loading over / Chauffe sur la :	Depth / Profondeur
Maximum log length (in/mm) / Longueur maximale des bûches (po/mm):	16" (406 mm)
Door opening dimensions (in/mm) / Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) :	
Width / Largeur :	11 1/4" (286 mm)
Height / Hauteur :	10" (254 mm)
Door type / Type de porte :	Cast iron / Fonte
Weight / Poids :	190 lbs (86 kg)
Limited warranty / Garantie limitée :	Lifetime / À vie
Clearances to combustible materials : Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil :	
Back / Arrière :	16" (406 mm)
Sides / Côtés :	16" (406 mm)
Corners / Coins :	16" (406 mm)
Height / Hauteur :	7' (2.13m) from hearth pad to ceiling / de la protection de plancher au plafond

Options :

- 1 Ultra quiet crossflow blower with variable speed control for integrated hot-air vent
Ventilateur tangentiel ultra-silencieux à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré
- 2 Blower thermodisc kit
Thermodisque de ventilateur



AC02050



Refer to owner's manual.
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



Consultez le manuel du propriétaire. Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2.



BY / PAR: **SBI**

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél. : (418) 527-3060
Fax : (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>